



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΑΝΟΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

2. Ο ΕΦΙΣΤΙΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 12 ΜΕΤΡΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΥΨΟΣ, ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΩΝΑΙΟΥ (ΚΟΥΒΕΡΤΑ) ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 2,5 ΜΕΤΡΩΝ

3. ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΕΦΙΣΤΙΟ ΦΑΝΟ ΣΕ ΥΨΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 2,5 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΤΩΝΑΙΟ (ΚΟΥΒΕΡΤΑ). ΕΦΟΣΩΝ ΟΜΩΣ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΦΑΝΟΙ, Ο ΕΦΙΣΤΙΟΣ ΦΑΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥΣ

4. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ (ΔΙΧΡΩΜΟΣ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΙΣΤΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

5. Ο ΦΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ, ΣΤΟΝ ΔΙΑΜΗΚΗ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

## MOUNTING REGULATIONS

1. NAVIGATION LIGHTS SHOULD BE VERTICALLY MOUNTED, AND SHOULD BE INSURED THAT DURING THEIR USE ARE NOT OBSTRUCTED BY SUPERSTRUCTURES, OBJECTS, OR PERSONS ON BOARD

2. MASTHEAD LIGHT OF VESSELS EXCEEDING 12M LENGTH SHOULD BE MOUNTED IN HEIGHT OVER THE GUNWALE NOT LESS THAN 2.5M

3. VESSEL LESS THAN 12M, IS POSSIBLE TO HAVE THE MASTHEAD LIGHT MOUNTED IN HEIGHT LESS THAN 2.5M OVER THE GUNWALE. IN CASE THE SIDELIGHTS ARE USED, THE MASTHEAD LIGHT SHOULD NOT BE MOUNTED, IN HEIGHT LESS THAN 1M. FROM THE SIDE LIGHT

4. IN CASE OF BICOLOUR SIDE LIGHT USE, THIS MUST BE MOUNTED IN AND ABOVE THE KEEL LINE, BUT IN HEIGHT NOT LESS THAN 1M LOWER THE MASTHEAD LIGHT

5. STERN LIGHTS SHOULD BE MOUNTED ABOVE THE KEEL LINE IF POSSIBLE AT THE STERN